

بسمه تعالی

به استحضار می رسانیم شرکت تهویه تبرید گیتا افتخار دارد با ارائه خدمات زیر در خدمت شما کار آفرینان عزیز سهمی در پیشرفت و ترقی جامعه و کشور داشته باشد. امید است همکاری فی ما بین باعث ایجاد دوستی دراز مدت و ثمر بخش گردد.

موضوعات فعالیت:

- (۱) تولید و نصب و راه اندازی انواع دستگاه های HVAC (تهویه مطبوع) و خدمات تعمیرات نگهداری
- (۲) اجراء و نصب راه اندازی و تعمیر و نگهداری انواع سردخانه های بالاصفری و زیر صفری
- (۳) ساخت انواع دستگاه های هواساز شامل: ایرواشر- زنت -رطوبت ساز و رطوبت گیر- بهارسازهای صنعتی و ساختمانی - هیترکولر و.....
- (۴) ساخت واورهال انواع ایرکاندیش شامل: انواع رفتاپ پکیج های صنعتی و ساختمانی - داکت اسپیلیت های صنعتی و ساختمانی
- (۵) ساخت واورهال انواع چیلرهای صنعتی و ساختمانی از مینی چیلر با ظرفیت ۳تن تا چیلر با ظرفیت ۵۰۰تن
- (۶) ساخت دستگاه های آب سرد کن -یخ ساز - شربت سرد کن و.....
- (۷) ساخت انواع دیپ فریزر از منفی ۱۰ درجه تا منفی ۸۰ درجه
- (۸) ساخت سرد خانه های کانکسی قابل حمل (زیر صفری و بالا صفری) از ۵ تن تا ۵۰۰۰۰ تن
- (۹) ساخت واورهال انواع آیس بانک های صنعتی و ویژه مواد غذایی و پروتئینی و کارخانجات تولید و قالب ریزی پلیمری و شیمیایی
- (۱۰) ساخت انبار سرد زباله و مواد شیمیایی
- (۱۱) ساخت انواع کولرهای گازی تابلو برق

به همراه مشاوره های فنی و تخصصی

آدرس: نجف آباد - میدان دانشجو خیابان امام حسین

تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۸۹۷۵۸۲ شجاعی



0913 289 7582



www.gitatahvie.com



اصفهان، نجف آباد
میدان دانشجو، خیابان امام حسین



DATA	300	500	700	1000
Type				
Cooling capacity	300watt	500watt	700watt	1000watt
Type of refrigerant	R134a	R134a	R134a	R134a
Rated frequency	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ
Standard power supply	198V -252 V	198V -252 V	198V -252 V	198V -252 V
Power absorbed	200W	400W	680W	800W
Compressor	DANFOSS/EMBRACO	DANFOSS/EMBRACO	DANFOSS/EMBRACO	DANFOSS/EMBRACO
Ambient temperature range	+15C....+50C	+15C....+50C	+15C....+50C	+15C....+50C
Internal circuit(m3/h)	200	260	260	500
External circuit(m3/h)	350	500	500	900
External fan type	Backward	Backward	Backward	Backward
Control range	+25C....+45C	+25C....+45C	+25C....+45C	+25C....+45C
Factory setting	+35C	+35C	+35C	+35C
Running current	3A	3A	4A	4A
Starting current	4A	4A	5A	5A
Weight	25kg	30kg	35kg	40kg
H*W*D/mm	450*250*550	450*250*600	450*300*650	450*300*700
ip	54	54	54	54





DATA	1500	2000	3000	4000
Type				
Cooling capacity	1500watt	2000watt	3000watt	4000watt
Type of refrigerant	R134a	R134a	R22a	R22a
Rated frequency	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ
Standard power supply	198V -252 V	198V -252 V	380V -400 V	380V -400 V
Power absorbed	870W	950W	1500W	2000W
Compressor	DANFOSS/EMBRACO	DANFOSS/EMBRACO	scroll	scroll
Ambient temperature range	+15C....+50C	+15C....+50C	+15C....+50C	+15C....+50C
Internal circuit(m3/h)	500	500	850	1500
External circuit(m3/h)	900	900	1500	1900
External fan type	Backward	Backward	Backward	Backward
Control range	+25C....+45C	+25C....+45C	+25C....+45C	+25C....+45C
Factory setting	+35C	+35C	+35C	+35C
Running current	5A	5A	6A	6A
Starting current	6A	6A	7A	7A
Weight	60kg	70kg	85kg	95kg
H*W*D/mm	450*350*950	450*350*1000	500*350*1000	55*40*120
ip	54	54	54	54

